

Afmetingen Toneel:

• Breedte tussen de manteaux (vast)	8,1 m
• Totale Toneelbreedte	20 m
• Breedte van k.k. naar toneel links (trekkenwand)	11,4 m
• Breedte van k.k. naar toneel rechts (muur)	9,25 m
• Hoogte vaste toneelopening	5 m
• Toneeldiepte k.k. tot aan laatste trek (horizon)	8,2 m
• Toneeldiepte k.k. tot aan achtermuur	8,7 m
• Voorrand toneel tot aan k.k.	2,78 m
• Eventueel te vergroten met orkestbak	1,54 m
• Achtertoneel:	
o Breedte	8 m
o Diepte	6,5 m
o Hoogte	2,5 m
• Portaalbrug laagste positie	5 m
• Portaalbrug hoogste positie	10 m
• Zijbrug hoogte	7 m

Licht:

• Lichtcomputer:	Compulite Photon
• Voor portaal, zaallicht, etc. zie bijgevoegd lichtplan	
• DMX 512 aansluitingen:	Toneel linksvoor Toneel rechtsachter Zaal achter (geluid / lichtplaats 2 lijnen) Lichtcabine 2 lijnen Zaalplafond
• Totaal aantal kringen:	120 stuks
• Zaallicht is DMX aanstuurbaar	
• Vrije kringen:	24 kringen 2 KW zijbrug links (Beo-Cube) 8 vloeraansluitingen toneel links 2 KW (4 vloerputjes) Waarvan 1 vloeraansluiting manteau links 5 KW 8 vloeraansluitingen toneel rechts 2 KW (4 vloerputjes) Waarvan 1 vloeraansluiting manteau rechts 5 KW 6 vloeraansluitingen achtertoneel 2 KW (3 vloerputjes)
• Losse armaturen:	12 PAR64 medium 6 PAR64 narrow 4 six-bar (PAR 64 medium) 12 ADB PC 1000W 6 ADB PC 2000W 6 ADB Fresnel 2000W 6 Niethammer Profiel 1000W 8 Horizonbakken 1000W 4 Horizonbakken 1000W
• Volgspot:	PANI-HMI 1200W

STROOMVOORZIENING

- 63 / 32 Ampère 3 fase (links op toneel) (niet gezamenlijk bruikbaar)
- 32 Ampère 3 fase (toneel links) t.b.v. geluid (wordt bij ontruiming afgeschakeld)
- 32 Ampère 3 fase (toneel rechts) t.b.v. geluid (LET OP: is 20A afgezekerd)
- 125 Ampère 3 fase (rechts OF links achter op toneel)

GELUID

- Mixer:
 - 1 Yamaha LS9-32
 - 1 Mackie 1402-VLZ 3
- Zaalsysteem:
 - 4 Meyer UPA-1P self powered full-range luidsprekers
 - 2 Meyer USW-1P self powered sub-laag luidsprekers
 - 10 Meyer MM-4 compact under balcony luidsprekers
Aangestuurd door 2 Meyer MM-4CEU controllers en 2 QSC RMX850 versterkers
 - 1 Biamp Audia Solo DSP unit 4-in 12-out
Alle 4 de inputs zijn vrij te gebruiken
Output 12 komt uit op toneel links en is ook vrij te gebruiken
- Monitoren: 4 Sound Projects X-ACT self powered monitoren
- Microfoons:

1 Shure SM 87	3 Shure SM 87beta
5 Shure SM 58	4 Shure SM 57
2 Audix D2	1 Audix D4
1 AKG 451-ck 1	3 AKG SE 300 B -ck 91
2 Crown PCC 160	1 AKG D 112
1 Neumann KM 184	4 Neumann KM 145
6 Countryman Isomax beugels	7 MKE 4 Gold
2 Sennheiser SKM165 condensator handzender	
6 Sennheiser EM100 ontvangers (incl. antennedistributie en antennes)	
6 Sennheiser SK100 beltpacks	
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 2 D.I. box BSS AR 116 | |
| 2 Lijntrafo StageLine LTR-100 | 4 D.I. box BSS AR 133 |
- Sources:
 - 1 MD-speler Sony MDS-JE480
 - 2 CD-speler Numark MP102
- Multikabel:
 - 1 Vast geïnstalleerd tussen toneel links en F.O.H
12 signaallijnen (8 send, 4 return)
 - 1 Vast geïnstalleerd tussen toneel links en toneel rechts
8 parig zowel male als female uitgevoerd
 - 1 Mobiel – 36 signaallijnen (24 send, 12 return)
Stageblock met groundlifts zowel male als female uitgevoerd
 - 1 Mobiel – 12 signaallijnen (8 send, 4 return)

Projectie

- Videoprojector: 1 Sharp XG-MB70X 3000 ansi-lumen
- Projectieschermen: 1 Spanscherm 3x4 meter opzicht- en doorzichtprojectie
1 Statief/rolscherm 2x2 meter opzichtprojectie
- Overig materiaal: 1 Kramer VP200XL XGA line amplifier 1 in / 2 out
1 DVD-speler Pioneer DV-470-K
1 DVD-speler JVC XV-N652S

Intercom

- Clearcom met 5 head-set units
- Draadloos Drake Freespeak met 4 beltpacks
- Afluistering- en oproepinstallatie van toneel naar kleedkamers

Slechthorenden

- Infrarood systeem Sennheiser

Trekkenwand

- Computergestuurde trekkenwand (BBH)
- Bediening: Vanaf bedieningsbrug (toneel links) en mobiele bedieningsunit (draadloos)
- Trekken: 40 Stuks Lengte 13,7 meter
Maximale belasting per trek 500 KG
Maximale hoogte 14,5 meter (Behalve trek 7 en 25, max. 12,7 meter)
Maximale snelheid 1,8 m/s
Buisdiameter 48mm
- Zijtrekken: 2 Stuks Onder de zijbruggen 1x links 1x rechts
Lengte 7 meter
Maximale belasting per trek 250 KG
Maximale hoogte 6 meter
Maximale snelheid 0,8 m/s
Buisdiameter 48mm
- Sluiertrek: 1 Stuks Tussen het voordoek en portaalbrug
Lengte 13,20
Maximale belasting 500 KG
Maximale hoogte 14,5 meter
Maximale snelheid 1,8 m/s

Toneelstofferings

- Poten: 5 Sets (8,50 meter hoog) zwart
- Friezen: 5 Stuks (variërende hoogte) zwart
- Fond: 2 Stuks (bestaan uit 4 poten per fond)
- Zijzwart: Links en rechts onder zijbruggen aan helmrail (+/- 7 meter hoog)
- Horizontodoek: 1 Hangt vast in laatste trek (wit)
- Gaasdoek: 1 Zwart gaas

De ideale afstopping = potenplan op 9 meter breed

Overig

- Kleedkamers: 7 Geschikt voor +/- 41 personen
- Lift Naar kleedkamers en artiestenfoyer
Opening is 0,89 bij 2,0 meter
Binnenmaten (BxLxH) 0,89 bij 1,3 bij 2,0 meter
- Orkestbak 4,43 bij 8,0 meter (afmeting)
38 m² (oppervlak)
15 m² (orkestbakopening)
- Lessenaars 25 Met verlichting
- Stoelen: 35 Orkeststoelen (zonder armleuningen)
- Praktikabels: 10 Uniflex 1 x 2 meter (Hoogte @ 0,20/0,40/0,6/0,8/1,0 meter)
- Vleugel / Piano: 1 Vleugel Yamaha C7 (Zwart)
1 Piano Yamaha (bruin)

Laden en Lossen

- Laden en lossen in smalle steeg achter de Schouwburg (Caecilastraat). Deze is te bereiken vanaf de *Lange gracht* (zie bijgevoegde plattegrond) vervolgens de *Nieuwe mare*, de brug over naar de *Lange mare* en dan de eerste straat (steeg) aan uw rechterhand, de *Caecilastraat*, moet u achteruit inrijden.
- Door middel van de naar buiten rijdende vloer en een losse ramp (4,5 x 0,94 m) is het mogelijk om de vrachtwagen gelijkvloers te laden en te lossen. Voor grote decors is er de mogelijkheid om aan de vloer een trailerbrede ramp te maken.
- De kleinste opening in de gang richting toneel (+/- 25 meter) is 1,87m breed x 2,49m hoog.
- Er is slechts 1 parkeeronthefing aanwezig die in principe bestemd is voor de trailer of decorbus.
- Bij meerdaagse voorstelling kan er maximaal 1 trailer in de steeg *overnachten* mits de trekker eraf is en er geen *kingpin* slot op zit. Dit in verband met de brandweer.
- De Leidse Schouwburg ligt in het hart van de stad. Daarom vragen we vriendelijk bij het laden en lossen rekening te houden met de omwonenden i.v.m. overlast

Huishoudelijke mededelingen en regels

- Roken in de Leidse Schouwburg is met ingang van seizoen 07/08 in zijn geheel NIET meer toegestaan.
- De technische dienst doet zijn best om een zo'n veilig mogelijke werksituatie te creëren, wanneer er bij of door het bezoekende gezelschap gevaarlijke situaties ontstaan (bijvoorbeeld door het niet naleven van ARBO voorschriften) kan er door de Leidse Schouwburg besloten worden het werk stil te leggen.
- Informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er zijn echter geen rechten aan te ontleen. Indien gegevens van groot belang zijn voor uw voorstelling is het aan te raden deze in het werk te controleren. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de technische dienst te bereiken via het telefoonnummer 071-5163870

